1. **CV: pernos ranurados con cabeza hexagonal**
   DN 50 – DN 300: SW 10
   CE: pernos de cabeza hexagonal
   DN 50, 70, 75/80: SW 10
   DN 100 – DN 300: SW 13
2. **Placa guía**
3. **Placa roscada**
4. **Collarín**
5. **Junta**

EN PROCESO DE ELIMINACIÓN

El collarín estándar

El collarín **NORMACONNECT®** DCS CV/CE ha sido probado en todo tipo de aplicaciones de drenaje estándar.
Es un collarín estándar demostrado para conexiones no resistentes a la tracción axial

Materiales

W1	W2	W3	W4	W5
	x		x	

W2
Tipo CV
- Material, collarín: AISI 430 Ti
- Material, unidad de sujeción: acero, superficie protegida
- Material, junta: EPDM
- Material, pernos: acero, superficie protegida

W4
Tipo CE
- Material, collarín: AISI 304
- Material, unidad de sujeción: AISI 304
- Material, junta: EPDM
- Material, pernos: acero, superficie protegida

Principales ventajas

- Instalación rápida y sencilla
- Adecuado para fines de reparación

Aviso importante

- El producto será eliminado
- Póngase en contacto con su gerente de ventas para verificar la disponibilidad
- Producto alternativo recomendado: **NORMACONNECT®** DCS RAPID (ver página 98)

Datos técnicos



NORMACONNECT® DCS CV

Denominación	DN	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	Par de apriete (Nm)	Perno (mm)	W2 Referencia
CV DN 50	50	14	22,5	65	48	4-6	M6	0242 8091 050
CV DN 70	70	14	22,5	85	48	4-6	M6	0242 8092 070
CV DN 80	75/80	14	22,5	90	48	6-8	M6	0242 8093 075
CV DN 100	100	18	22,5	115	54	10-12	M8	0262 8303 100
CV DN 125	125	18	31	140	65	10-12	M8	0262 8304 125
CV DN 150	150	18	31	170	65	10-12	M8	0262 8305 150
CV DN 200	200	18	37	220	78	15-20	M8	0262 8306 200
CV DN 250	250	18	37	286	78	15-20	M8	0262 8307 250
CV DN 300	300	18	37	338	78	15-20	M8	0262 8308 300

La DCS CV también está disponible con un perno redondo de cabeza hexagonal previa solicitud.

NORMACONNECT® DCS CE

Denominación	DN	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	Par de apriete (Nm)	Perno (mm)	W4 Referencia
CE DN 50	50	14	22,5	65	48	4-6	M6	0242 8108 050
CE DN 70	70	14	22,5	85	48	4-6	M6	0242 8109 070
CE DN 100	100	18	22,5	115	54	10-12	M8	0262 8361 100
CE DN 125	125	18	31	140	65	10-12	M8	0262 8362 125
CE DN 150	150	18	31	170	65	10-12	M8	0262 8363 150
CE DN 200	200	18	37	220	78	15-20	M8	0262 8364 200
CE DN 250	250	18	37	286	78	15-20	M8	0262 8365 250
CE DN 300	300	18	37	338	78	15-20	M8	0262 8366 300

La DCS CE también está disponible con un perno redondo de cabeza hexagonal previa solicitud.